

# Dalle de gazon sport

## \*\* Fitness \*\*

**Composition du matériel:**

granulés de caoutchouc recyclé liés avec un liant PU avec un couche de finition en gazon synthétique

**Dimensions:**

250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1000 x 1000 mm

**Épaisseurs:**

30 mm / 45 mm / 65 mm / 100 mm

**Tolérance de taille:**

largeur 2% en épaisseur 5%

**Densité:**

800 kg / m<sup>3</sup>

**Classement de résistance au feu :**

Efl to EN 13501

**Classe de fumée:**

S2

**Valeur d'isolation:**

Rd 0,15 EN13165 / U 3,13 EN 6946

**Amortissement du bruit:**

ΔLw 25 DB

**Coefficient de transmission thermique:**

EN ISO 6946 / 3,13 U[W/(m 2K)]

**Conductivité thermique:**

EN 13165 / 0,156 λDW/mK

**Résistance thermique:**

EN 13165

**Garantie du produit:**

3 ans pour la résistance à l'usure, à l'exception des dalles qui sont utilisés de manière intensive. La garantie ne s'applique pas à la couleur.

**Perméabilité:**

250 mm / h EN 12616

**Protection de l'environnement:**

100% recyclable

\* Les spécifications sont considérées comme standard mais peuvent être adaptées ou modifiées sans préavis!